

CALORCONN EPDM LN 20



IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT] Tubo flessibile per mandata in pressione di aria, acqua calda e liquidi leggermente corrosivi in attrezzature ed impianti di vario genere.

[EN] For delivery of hot water with very light chemical content in industrial applications.



STRUTTURA / BODY

A	Sottostrato / Tube	Liscio, nero, in gomma EPDM. EPDM rubber.
B	Inserti / Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura / Cover	Liscia in gomma EPDM di colore nero resistente alla temperatura, all'abrasione, agli agenti atmosferici e ozono. Abrasion, heat, ozone and weather resistant, smooth EPDM rubber.
	Superficie / Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	20	60	-	82	50	50-100
5	11	20	60	-	93	50	50-100
6	12	20	60	-	102	60	50-100
7	13	20	60	-	120	70	50-100
8	16	20	60	-	175	80	50-100
10	18	20	60	-	220	100	50-100
13	21	20	60	-	320	130	50-100
19	28	20	60	-	440	190	50
25	35	20	60	-	650	250	50

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

SGT - Fascette pinzabili / Stepp less



i

NORME / NORMS: ISO 1307
 MARCATURA / MARKING:
 EUROCORD® HOT WATER 100°C - ISO 1307
 CONFEZIONAMENTO / BOX: IMBALLO IN POLIETILENE
 TRASPARENTE / PACKAGING IN TRANSPARENT
 POLYETHYLENE

-40°C / +110°C
 -40°F / +230°F