

# DRINCONN PVC L.D. FOOD QUALITY



✓ **Conforme Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C.**  
 Accordant to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants.

## IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT] Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione.

[EN] For suction and delivery of food liquids according to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants. Particularly used in the food, agricultural and industrial sectors in support of suction pumps.



## STRUTTURA / BODY

<b>A</b> Materiale / Material	PVC flessibile. Strong, flexible, and smooth non-toxic plasticized PVC.
<b>B</b> Inserti / Reinforcement	Spirale bianca antiurto. Shock resistant PVC spiral.
<b>C</b> Copertura / Cover	PVC trasparente. Transparent PVC.
Superficie / Surface	Leggermente corrugata. Slightly corrugated.


mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	2,4	-	23	-	195	80	50
25	2,5	-	21	-	230	100	50
30	2,8	-	19	-	280	120	50
32	2,8	-	18	-	290	128	50
35	3,5	-	17	-	380	140	50
38	3,2	-	17	-	420	152	50
40	3,3	-	16	-	470	160	50
45	3,3	-	15	-	530	180	50
50	3,6	-	14	-	640	200	50
60	3,6	-	12	-	800	240	50

## FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt

SSS - Fascetta salta spirale / Spiral pipe clamp



NORME / NORMS:  
 REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C  
 ISO 1307



-5°C / +60°C  
 +23°F / +140°F