

AQUACONN AGRISTEEL P.L. BLACK



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

[EN] drainage systems, shipbuilding and suction pumps.

[DE] Entwässerungssysteme, Schiffbau- und Saugpumpen

[ES] sistemas de drenaje, construcción naval y bombas de succión

[FR] pour les systèmes de drainage, la construction navale et les pompes d'aspiration



STRUCTURE - AUFBAU - ESTRUCTURA - STRUCTURE

[EN] **Construction:** Pvc universal flexible hose with steel spiral wire

Cover: crushing, abrasion and weather resistant, smooth outside.

[DE] **Konstruktion:** stabiler, hochflexibler, transparenter, glatter und toxisch frei, plastifizierter pvc, Verstärkungsspirale aus schlag- und druckfest-galvanisierte stahldrahtspirale.

Decke: äußerst strapazierfähige, druck- und abriebfeste, witterungsbeständige glatte aussendecke.

[ES] **Construcción:** manguera lisa, ligera y muy flexible en pvc transparente. Espiral de refuerzo en acero cincado anti choque y antideformante.

Cobertura: externa lisa, resistente a cargas, abrasión y agentes atmosféricos

[FR] **Construction :** tuyau lisse transparent et flexible en pvc souple non toxique. Spirale de renfort en acier galvanise. **Revetement:** surface lisse résistante à l'abrasion, les agents atmosphériques écrasement et la plupart des produits chimiques.

mm	mm	gr/mt	bar	bar	mm	m
12	3,0	180	7	0,85	25	60
13	3,0	190	6	0,85	27	60
14	3,0	200	6	0,85	30	60
16	3,1	225	6	0,85	35	60
18	3,1	280	6	0,85	40	60
20	3,1	340	5	0,85	50	60
22	3,2	370	5	0,85	55	60
25	3,2	510	5	0,85	60	60
30	3,5	600	4	0,85	70	60
32	3,9	650	4	0,85	75	60
35	4,2	730	4	0,85	80	30
38	4,4	800	4	0,85	90	30
40	4,5	870	3	0,85	95	30
45	5,1	1100	3	0,8	105	30
50	5,1	1200	3	0,8	125	30
60	6,5	1800	2,5	0,7	135	30



RECOMMENDED CLAMP/COLLAR - EMPFOHLENE KLAMMER/KRAGEN - ABRAZADERA/COLLAR RECOMENDADO - COLLIER/COLLIER RECOMMANDÉ

STC - Hose clamps with bolt
Torque
STF - Hose clamps with screw
SGT - Stepp less



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F



NORM.: ISO 1307