

# CLEANING HD



## APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

[EN] for cleaning in food processing plants (dairies, abattoirs etc.) with hot water and steam.

[DE] für reinigungsarbeiten in der nahrungsmittelindustrie (molkereien - schlachthöfe) mit heisswasser und sattdampf.

[ES] para lavado con agua caliente y vapor en la industria alimenticia, en los mataderos etc.

[FR] pour le nettoyage a l'eau et a la vapeur dans l'industrie alimentaire, les abattoirs, les fromageries etc.



## STRUCTURE - AUFBAU - ESTRUCTURA - STRUCTURE

[EN] **TUBE:** white oil and steam resistant, odour free special synthetic rubber.

**REINFORCEMENT:** high tensile synthetic textile and steel wire helix.

**COVER:** oil, heat, abrasion, ozone and weather resistant, special synthetic rubber.

**SURFACE:** smooth with fabric impression.

[DE] **SEELE:** öl- und dampf beständig, spezieller synthetischer gummi, weiss.

**EINLAGE:** hochzugfeste synthetische textileinlage mit finer stahldrahtspirale.

**DECKE:** abriebfest, öl-, hitze-, ozon- und witterungsbeständiger, spezieller synthetischer gummi.

**OBERFLÄCHE:** stoffimpression.

[ES] **SUSTRATO:** caucho especial sintético blanco, anti-olor, resistente al aceite y al vapor

**REFUERZO:** inserciones textiles con alta resistencia con hilo de acero.

**COBERTURA:** caucho especial sintético, resistente al aceite, al calor, a la abrasión, al ozono y a los agentes atmosfericos

**SUPERFICIE:** con impresión de tela.

[FR] **TUBE:** caoutchouc synthétique special blanc, anti-odeur resistant a la vapeur et aux huiles

**REINFORCEMENT:** insertion textile haute tenacite et spirale en acier noyee

**REVETEMENT:** caoutchouc synthétique special, resistant a l'abrasion, a la chaleur, aux huiles, a l'ozone et aux agents atmosferiques.

**SURFACE:** impression textile.

mm	mm	bar	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
13	23	6	18	60	-	-	130	40
16	26	6	18	60	-	-	160	40
19	31	6	18	60	-	-	190	40
25	37	6	18	60	-	-	250	40
32	47	6	18	60	-	-	320	40
38	54	6	18	60	-	-	380	40
51	66	6	18	60	-	-	510	40



## RECOMMENDED CLAMP/COLLAR - EMPFOHLENE KLAMMER/KRAGEN - ABRAZADERA/COLLAR RECOMENDADO - COLLIER/COLLIER RECOMMANDÉ

STC – Hose clamps with bolt / STF – Hose clamps with screw



-40°C / +125°C,  
vapore fino a 165°C  
-40°F / +257°F,  
vapore fino a 329°F



**NORME:** ISO 1307 – 93/11/EEC – EC No  
2023/2006 – FDA 177.2600

**MARCATURA:** EUROCORD® CLEANING  
STEAM 165°C ACCORDING FDA