

# PRESSCONN PU



✓ **Speciale miscela in poliuretano antiabrasivo e PVC.**  
*Special anti abrasive polyuretane compound and PVC.*



## IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT] Idoneo alla mandata di acqua ed aria compressa ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Particolarmente indicato in agricoltura, nell'industria edile, cantieristica e navale.

[EN] Suitable for the water and air compressed delivery where it is necessary lightness and flexibility. Ideal for the industrial, agricultural, construction and marine industries.



## STRUTTURA / BODY

<b>A</b>	<b>Sottostrato / Tube</b>	Liscio in PU di colore nero. <i>Smooth black PU compound.</i>
<b>B</b>	<b>Inserti / Reinforcement</b>	Tessili sintetici. <i>High tensile synthetic textile.</i>
<b>C</b>	<b>Copertura / Cover</b>	Liscia in PVC di colore blu resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. <i>Abrasion, ozone and weather resistant PVC compound.</i>
	<b>Superficie / Surface</b>	Blu. <i>Blue.</i>

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	10	20	60	-	70	-	100
8	12	20	60	-	85	-	100
10	15	20	60	-	135	-	100
13	19	20	60	-	195	-	100



## FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw  
 SGT - Fascette pinzabili / Stepp less



NORME / NORMS: ISO 1307



-10°C / +60°C  
 +14°F / +140°F