

# PRESSCONN FQ



## APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

[EN] for the delivery of hot water and liquids with light chemical content. flexible hose especially used in industrial dishwashers

[DE] für die bereitstellung von warmwasser und flüssigkeiten mit light chemischen zusammensetzung.vor allem in industrial geschirrspulmaschinen

[ES] para suministro de agua caliente y líquidos ligeramente corrosivos , manguera flexible para carga de lavaplatos industrial

[FR] pour le passage d'eau chaud et de liquides legerement corrosifs. utilise comme tuyau flexible pour le chargement de lave-vaisselle industriel.



## STRUCTURE - AUFBAU - ESTRUCTURA - STRUCTURE

[EN] **Construction:** non-toxic white pvc, high tensile synthetic textile

**Cover:** abrasion, ozone and weather resistant special pvc compound.

[DE] **Konstruktion:** toxidenfrei, white pvc, hochfestes synthetisches textilgewebe

**Decke:** abriebfeste, ozon-und witterungsbeständige, spezielle pvc-mischung

[ES] **Construcción:** pvc no-tóxico blanco, inserciones textiles con alta resistencia

**Cobertura:** mezcla especial en pvc resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos

[FR] **Construction:** tuyau lisse blanc en pvc, non toxique. Insertion textile haute tenacite

**Revetement:** lisse, en matiere pvc speciale resistente a l'abrasion, aux agents atmospheriques et a la plupart des produits chimiques.



## RECOMMENDED CLAMP/COLLAR - EMPFOHLENE KLAMMER/KRAGEN - ABRAZADERA/COLLAR RECOMENDADO - COLLIER/COLLIER RECOMMANDÉ

-



mm	mm	bar	bar	gr/mt	m
13	20	10	30	225	50/100



-10°C / +60°C  
+14°F / +140°F



NORM.: : ISO 1307 – EU 10/2011