

# CLEANING LB



## APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

[EN] Suitable for hot water delivery in food processing plants or abattoirs.

[DE] Geeignet für Warmwasserzufuhr in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben oder Schlachthöfen.

[ES] Apto para el suministro de agua caliente en plantas de procesamiento de alimentos o mataderos.

[FR] Convient pour la distribution d'eau chaude dans les usines de transformation des aliments ou les abattoirs.



## STRUCTURE - AUFBAU - ESTRUCTURA - STRUCTURE

[EN] **Tube:** white synthetic rubber, food quality according to FDA (CFR 21 CAP. 177.2600) and 93/11/EEC, odorless, suitable for food liquids delivery.

**Insertions:** high tensile synthetic textile.

**Surface:** smooth synthetic blue rubber, resistant to animal fat, ozone and atmospheric agents

[DE] **Tube:** weißes synthetischer Gummi, Lebensmittelqualität nach FDA (CFR 21 CAP. 177.2600) und 93/11/EEC, geruchlos, geeignet für Lebensmittelflüssigkeiten Lieferung.

**Einsätze:** hochfeste synthetische Textilien.

**Oberfläche:** glatter synthetisch blauer Gummi, beständig gegen tierisches Fett, Ozon und atmosphärische Mittel

[ES] **Tubo:** blanco caucho sintético, calidad de los alimentos según FDA (CFR 21 CAP 177.2600) y 93/11/EEC, inodoro, adecuado para la entrega de líquidos alimenticios.

**Inserciones:** textil sintético de alta resistencia a la tracción.

**Superficie:** caucho sintético azul suave, resistente a la grasa animal, ozono y agentes atmosféricos

[FR] **Tube:** blanc caoutchouc synthétique, qualité alimentaire selon FDA (CFR 21 CAP 177.2600) et 93/11/EEC, inodore, adapté à la livraison de liquides alimentaires.

**Insertions:** textile synthétique à haute résistance.

**Surface:** caoutchouc synthétique bleu lisse, résistant aux graisses animales, à l'ozone et aux agents atmosphériques



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
13	23	15	45	-	400	60	100
16	26	15	45	-	460	85	50
19	30	15	45	-	600	100	50
25	36	15	45	-	780	125	50



## RECOMMENDED CLAMP/COLLAR - EMPFOHLENE KLAMMER/KRAGEN - ABRAZADERA/COLLAR RECOMENDADO - COLLIER/COLLIER RECOMMANDÉ

SGT – Stepp less / STF – Hose clamps with screw



-30°C / +90°C  
-22°F / +194°F



**NORMS:** - ISO 1307 – FDA TITLE 21 parts 170 to 199 item 177.2600 – 93/11/EEC

**MARKING:** EUROCORD® - CLEANING LB WP. 20 BAR - 93/11/EEC & FDA APPROVED