

# ARIACONN HD 20



## IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT] Idoneo alla mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. Particolarmente utilizzato in cantieri edili, nelle cave e miniere.

[EN] Suitable for the air delivery of compressors, and pneumatic tools. Ideal for building sites, caves or mines.



## STRUTTURA / BODY

<b>A</b>	<b>Sottostrato / Tube</b>	Gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic rubber.
<b>B</b>	<b>Inserti / Reinforcement</b>	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
<b>C</b>	<b>Copertura / Cover</b>	Gomma SBR / EPDM resistente all'abrasione agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber.
	<b>Superficie / Surface</b>	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	17	20	60	-	247	80	40
10	19	20	60	-	286	100	40
13	23	20	60	-	397	130	40
16	26	20	60	-	435	160	40
19	30	20	60	-	550	190	40
25	37	20	60	-	757	250	40



## FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt



NORME / NORMS: ISO 1307  
 MARCATURA / MARKING:  
 EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 20 BAR  
 CONFEZIONAMENTO / BOX: IMBALLO IN POLIETILENE  
 GIALLO / PACKAGING IN YELLOW POLYETHYLENE



-25°C / +70°C  
 -13°F / +158°F