

PETROCONN CARBO ECO



- ✓ **Resistente ad oli e carburanti con contenuti di aromatici fino al 50%**
Oils and fuels with 50% aromatic contents resistant.
- ✓ **Resistente alle benzine senza piombo con MTBE fino al 5%**
Unleaded petrol fuels with 5% MTBE resistant.
- ✓ **Fornibile su rocchetto.**
Available also on reel.



IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Per mandata di carburanti, gasolio, benzine senza piombo, eco diesel e lubrificanti in generale. Utilizzato sui motori a combustione interna delle autovetture, degli autoveicoli industriali, dei trattori e dei motori marini.

[EN]

For delivery of fuels, diesel & fuel, unleaded petrol fuels, eco diesel and lubricants in general. Used for the cars, industrial vehicles, tractors and marine motors combustion engines.



STRUTTURA / BODY

A
Sottostrato / Tube Liscio in gomma nera NBR resistente agli oli minerali, ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50% e alle benzine senza piombo con contenuto di MTBE non superiore al 5%.
Fuel and oil resistant, smooth NBR rubber.

B
Inseri / Reinforcement Tessili sintetici.
High tensile synthetic textile.

C
Copertura / Cover Gomma nera (CR/NBR) resistente ai lubrificanti, ai carburanti all'abrasione ed agli agenti atmosferici.
Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.

Superficie / Surface Liscia.
Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4	9	10	30	-	60	40	100
5	10	10	30	-	80	50	100
6	13	10	30	-	140	60	100
7	13	10	30	-	130	70	100
8	14,5	10	30	-	160	80	100
10	16	10	30	-	170	100	100



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

STM - Fascette stringitubo /
Hose clamps

SGT - Fascette pinzabili /
Stepp less



i

NORME / NORMS: ISO 1307
MARCATURA / MARKING:
EUROCORD® SPECIAL GREEN FUEL - ISO 1307
CONFEZIONAMENTO / BOX: IMBALLO IN POLIETILENE
TRASPARENTE / PACKAGING IN TRANSPARENT
POLYETHYLENE

°C

-35°C / +70°C
-31°F / +158°F