

# PETROCONN CARBO 20



✓ **Resistente ad oli e carburanti con contenuti di aromatici fino al 40%**  
*Oils and fuels with 40% aromatic contents resistant.*

## IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT] Idoneo per mandata di carburanti nei motori a combustione interna, lubrificazione ed ingrassaggio di macchinari; particolarmente indicato ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità.

[EN] For delivery of fuels in internal combustion engines for lubrication and greasing services. Particularly recommended where it is necessary flexibility and lightness.



## STRUTTURA / BODY

<b>A</b> Sottostrato / Tube	Liscio in gomma NBR di colore nero resistente ad oli e carburanti con contenuto di aromatici fino al 40%. <i>Natural and synthetic black rubber.</i>
<b>B</b> Inserti / Reinforcement	Tessili sintetici. <i>High tensile synthetic textile.</i>
<b>C</b> Copertura / Cover	Liscia in gomma NBR resistente ad oli e carburanti. <i>Oil and Diesel resistant smooth synthetic rubber.</i>
Superficie / Surface	Liscia. <i>Smooth.</i>

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	14	20	60	-	168	60	100
8	17	20	60	-	237	80	100
10	19	20	60	-	275	100	100

## FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

STM - Fascette stringitubo / Hose clamps

SGT - Fascette pinzabili / Stepp less



NORME / NORMS: ISO 1307  
 MARCATURA / MARKING:  
 EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 20 BAR - ISO 1307  
 CONFEZIONAMENTO / BOX: IMBALLO IN POLIETILENE  
 ROSSO / PACKAGING IN RED POLYETHYLENE



-35°C / +70°C  
 -31°F / +158°F