

# ABRACONN FLOSTER PARA HD



✓ **Ottimo allungamento.**  
Great elongation.



## IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]  
Manichetta in gomma utilizzata per convogliare il materiale sfuso all'uscita della tramoggia (sabbia, cemento, ghiaia, cereali).

[EN]  
Discharge of abrasive materials, such as sand, gravel, cement, grain and powder without pressure.



## STRUTTURA / BODY

**A**  
**Materiale / Material** Tubo prodotto su mandrino in solgomma monostrato di colore nocciola chiaro in gomma NR (Natural Rubber).  
Abrasion resistant beige natural rubber.

**C**  
**Inserti / Reinforcement**

**Superficie / Surface** Liscia ad impressione tela.  
Smooth with fabric impression.

**Durezza / Hardness** 45 shore a ± 5

**Carico di rottura / Breaking strenght** 150 kg/cm<sup>2</sup>

**Allungamento a rottura / Breaking elongation** 500%



## FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt



STOCK	mm	mm	bar	gr/mt	mm	m
✓	50 x 58	4	-	0,71	-	12
✓	60 x 68	4	-	0,84	-	12
✓	70 x 78	4	-	0,98	-	12
---	76 x 84	4	-	1,05	-	12
✓	80 x 88	4	-	1,10	-	12
✓	90 x 98	4	-	0,90	-	12
✓	102 x 110	4	-	1,33	-	12
✓	114 x 122	4	-	1,48	-	12
✓	120 x 128	4	-	1,57	-	12
✓	130 x 138	4	-	1,69	-	12
✓	140 x 148	4	-	1,82	-	12
✓	152 x 160	4	-	1,96	-	12
✓	168 x 176	4	-	2,16	-	12
✓	193 x 201	4	-	2,48	-	9
✓	200 x 208	4	-	2,56	-	12
✓	220 x 228	4	-	2,81	-	6
✓	254 x 262	4	-	3,24	-	12
✓	273 x 281	4	-	3,47	-	10
✓	305 x 313	4	-	3,90	-	12
✓	323 x 331	4	-	4,14	-	6
✓	350 x 358	4	-	4,45	-	6
✓	400 x 408	4	-	5,10	-	7
✓	500 x 508	4	-	6,19	-	6
✓	612 x 620	4	-	7,80	-	6



NORME / NORMS: ISO 1307  
CONFEZIONAMENTO / BOX: ROTOLI TAGLIATI A MISURA / ROLLS CUT TO SIZE



-40°C / +70°C  
-40°F / +158°F