

# SANDBLAST SABBIA HD 18



## APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

[EN] for cleaning and blasting metal, stone and concrete surfaces.

[DE] zur reinigung und strahlen von metal-, stein- und beton oberflächen.

[ES] para suministro de materiales abrasivos en estructuras de arenación y pedrisco.

[FR] utilise dans les machines de sablage pour nettoyer les surfaces métalliques, façades etc.



## STRUCTURE - AUFBAU - ESTRUCTURA - STRUCTURE

[EN] TUBE: abrasion resistant, antistatic natural rubber.

**REINFORCEMENT:** high tensile synthetic textile.

**COVER:** abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked natural and synthetic antistatic rubber.

**SURFACE:** smooth with fabric impression.

[DE] SEELE: hoch abriebfest, leitfähig, naturgummi.

**EINLAGE:** hochzugfeste synthetische textileinlage.

**DECKE:** ozon- und witterungsbeständiger, abriebsfester, spezieller natur - synthetischer antistatischer gummi, geprickt.

**OBERFLÄCHE:** stoffimpression.

[ES] SUSTRATO: caucho natural antiestático, resistente a la abrasión.

**REFUERZO:** inserciones textiles con alta resistencia.

**COBERTURA:** caucho natural antiestático y sintético microforado, resistente a la abrasión, al ozono y a los agentes atmosféricos.

**SUPERFICIE:** con impresión de tela.

[FR] TUBE: caoutchouc naturel conducteur, résistant a l'abrasion.

**REINFORCEMENT:** insertion textile haute tenacite.

**REVETEMENT:** caoutchouc synthétique antistatique et naturel, microperfore, résistant a l'abrasion, a l'ozone et aux agents atmospheriques.

**SURFACE:** impression textile.



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
13	25	18	60	-	434	127	40
16	30	18	60	-	583	160	40
19	34	18	60	-	696	190	40
25	40	18	60	-	837	254	40
30	45	18	60	-	987	300	40
32	48	18	60	-	1138	320	40
35	54	18	60	-	1507	350	40
40	60	18	60	-	1803	400	40
50	70	18	60	-	2347	508	40
60	82	18	60	-	2816	600	40
80	105	18	60	-	4247	800	40



## RECOMMENDED CLAMP/COLLAR - EMPFOHLENE KLAMMER/KRAGEN - ABRAZADERA/COLLAR RECOMENDADO - COLLIER/COLLIER RECOMMANDÉ

STF – Hose clamps with screw / STC – Hose clamps with bolt /



-40°C / +70°C  
-40°F / +158°F



**NORMS:** ISO 1307, ISO 4649

**MARKING:** EUROCORD® SABBIA HD WP 18  
BAR 65 mm³ ISO 4649