









ACETYLEN EN ISO 3821

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
5	10,5	20	60	-	110	50	100
6	13	20	60	-	140	60	100
8	15	20	60	-	180	80	100
8	16	20	60	-	190	80	100
8	17	20	60	-	270	80	100
10	17	20	60	-	240	100	100



-30°C / +80°C -22°F / +176°F

NORMS, NORMEN, NORMAS, NORMES: UNI EN 559/ DIN EN ISO 3821/ISO 1307

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: ISO 3821 2 MPA (20 BAR) - (DIAM) - EUROCORD@ACETYLENE (YEAR)



TUBE: black smooth synthetic rubber, resistant to oxygen and acetylene.

REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile.

COVER: abrasion, weather and flame resistant special synthetic rubber. For industrial

APPLICATION: welding with oxygen or acetylene.

SURFACE: smooth



SEELE: schwarzer, glatter synthetischer gummi; beständig gegen sauerstoff und acetylen gase

EINLAGE: hochzugfeste synthetische textileinlage

DECKE: abrieb- und wetterbeständiger, spezieller synthetischer gummi, flammwidrig.

ANWENDUNG: für industrielle schweißarbeiten mit sauerstoff und acetylen

OBERFLÄCHE: glätten



SUSTRATO: negro, liso de goma sintético resistente al gpl y propano

REFUERZO: inserciones con alta resistencia.

COBERTURA: caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y a los agentes atmosféricos

USO: para la soldadura y el suministro de GPL.

SUPERFICIE: lisa



TUBE: caoutchouc synthétique lisse, noir, résistant a l'oxygene et acetylene.

REINFORCEMENT: insertion textile haute tenacité.

RETEVEMENT: caoutchouc special synthétique résistant a l'abrasion, aux agents atmospheriques et a la flamme.

APPLICATION: pour le soudage oxyacetylenique.

SURFACE: lisse

KOVAZ s.r.o.

Nádražní 386, 533 51 Pardubice

tel: +420 466 330 500

E-mail: kovaz@kovaz.cz

Web: www.kovaz.cz