

02-05. Astra Green

02-05-01 Astra Green PROFI

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná černá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná zelená
s podélným žlutým pruhem

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších
neagresivních kapalin.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.

Hadice má zesílenou stěnu, která zaručuje výborné mechanické vlastnosti.

Hadice se nekrotí, neláme ani jinak nedeformuje při běžném použití.



rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
1/2"	12	16,5	130	12	36	25	30270
1/2"	12	16,5	130	12	36	50	302701
5/8"	15	21,5	150	10	30	25	30271
5/8"	15	21,5	150	10	30	50	302711
3/4"	19	26	315	8	24	25	30272
3/4"	19	26	315	8	24	50	302721
1"	25	32	399	6	18	25	30273
1"	25	32	399	6	18	50	302731

Nestandardní délky balení jsou dostupné na základě poptávky.