


## Stavitelné 45° úhlové hrdlo VEE-M s pojistnou maticí

připojení EO 24°/metrický závit, stavitelné – O-kroužek + opěrný kroužek



X1) O-kroužek OR  
X2) opěrný kroužek

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednáč kód*	CF	A3C	71
L <sup>3)</sup>	06	M10 × 1	4	4,5	15	16	9	21	7	24	14	14	14	39	VEE06LMOMD	315	315	315
	08	M12 × 1,5	6	6,0	18	19	12	19	10	27	14	17	17	49	VEE08LMOMD	315	315	315
	10	M14 × 1,5	8	7,5	20	19	12	24	9	27	19	19	19	71	VEE10LMOMD	315	315	315
	12	M16 × 1,5	10	9,0	23	21	14	25	9	28	19	22	22	78	VEE12LMOMD	315	315	315
	15	M18 × 1,5	12	11,0	25	24	17	24	11	32	22	24	27	121	VEE15LMOMD	315	315	315
S <sup>4)</sup>	18	M22 × 1,5	15	14,0	28	24	17	31	11	33	27	27	32	180	VEE18LMOMD	250	250	250
	22	M27 × 2	19	18,0	33	26	19	31	14	35	30	32	36	221	VEE22LM27X2OMD	160	160	160
	28	M33 × 2	24	23,0	41	31	23	35	14	40	36	41	41	360	VEE28LMOMD	160	160	160
	35	M42 × 2	30	30,0	51	37	27	37	14	48	50	50	50	741	VEE35LMOMD	160	160	160
	42	M48 × 2	36	36,0	56	37	26	37	16	49	50	55	60	688	VEE42LMOMD	160	160	160
	06	M12 × 1,5	4	4,0	18	16	9	19	10	24	14	17	17	44	VEE06SMOMD	315	315	315
	08	M14 × 1,5	5	6,0	20	19	12	19	10	27	19	19	19	69	VEE08SMOMD	315	315	315
10	M16 × 1,5	7	7,0	23	21	13	23	11	29	19	22	22	86	VEE10SMOMD	315	315	315	
12	M18 × 1,5	8	9,0	25	24	17	25	12	33	22	24	24	123	VEE12SMOMD	315	315	315	
16	M22 × 1,5	12	12,0	28	24	16	30	14	34	27	27	30	192	VEE16SMOMD	250	250	250	
20	M27 × 2	16	15,0	33	27	16	35	16	38	30	32	36	285	VEE20SMOMD	250	250	250	
25	M33 × 2	20	20,0	41	31	19	37	16	43	36	41	46	425	VEE25SMOMD	160	160	160	
30	M42 × 2	25	26,0	51	37	24	37	17	50	50	50	50	799	VEE30SMOMD	160	160	160	
38	M48 × 2	32	32,0	56	37	21	38	19	52	50	55	60	825	VEE38SMOMD	160	160	160	

<sup>1)</sup> Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

<sup>3)</sup> L = lehká konstrukční řada

<sup>4)</sup> S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

**Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních srobení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.**

\*Doplňte objednáč kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany srobení	Příklad	Standardní těsnící materiál se značí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu <sup>6)</sup>	CF	VEE16SMOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	VEE16SMOMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	VEE16SMOMD71	VIT