



Stavitelné úhlové hrdlo WEE-M s pojistnou maticí

připojení EO 24°/metrický závit, stavitelné – O-kroužek + opěrný kroužek



X1) O-kroužek OR
X2) opěrný kroužek



Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
																CF	A3C	71
L ³⁾	06	M10 × 1	4	4,5	15	21	14	20	7	29	14	14	14	39	WEE06LMOMD	315	315	315
	08	M12 × 1,5	6	6,0	18	23	16	22	10	31	14	17	17	55	WEE08LMOMD	315	315	315
	10	M14 × 1,5	8	7,5	20	24	17	24	10	32	19	19	19	81	WEE10LMOMD	315	315	315
	12	M16 × 1,5	10	9,0	23	26	19	25	10	34	19	22	22	92	WEE12LMOMD	315	315	315
	15	M18 × 1,5	12	11,0	25	28	21	31	11	36	22	24	27	127	WEE15LMOMD	315	315	315
	18	M22 × 1,5	15	14,0	28	31	24	33	12	40	27	27	32	207	WEE18LMOMD	250	250	250
	22	M27 × 2	19	18,0	33	35	28	36	14	44	30	32	36	273	WEE22LM27X2OMD	160	160	160
	28	M33 × 2	24	23,0	41	38	31	39	14	47	36	41	41	415	WEE28LMOMD	160	160	160
	35	M42 × 2	30	30,0	51	48	38	49	14	59	50	50	50	971	WEE35LMOMD	160	160	160
	42	M48 × 2	36	36,0	56	49	38	50	16	61	50	55	60	914	WEE42LMOMD	160	160	160
S ⁴⁾	06	M12 × 1,5	4	4,0	18	22	15	22	10	30	14	17	17	55	WEE06SMOMD	315	315	315
	08	M14 × 1,5	5	6,0	20	24	17	26	10	32	19	19	19	87	WEE08SMOMD	315	315	315
	10	M16 × 1,5	7	7,0	23	25	18	27	11	34	19	22	22	102	WEE10SMOMD	315	315	315
	12	M18 × 1,5	8	9,0	25	29	22	31	12	38	22	24	24	146	WEE12SMOMD	315	315	315
	16	M22 × 1,5	12	12,0	28	33	25	36	14	43	27	27	30	238	WEE16SMOMD	250	250	250
	20	M27 × 2	16	15,0	33	38	28	39	16	49	30	32	36	348	WEE20SMOMD	250	250	250
	25	M33 × 2	20	20,0	41	42	30	44	16	54	36	41	46	529	WEE25SMOMD	160	160	160
	30	M42 × 2	25	26,0	51	49	36	51	17	62	50	50	50	1118	WEE30SMOMD	160	160	160
	38	M48 × 2	32	32,0	56	50	34	54	19	65	50	55	60	1098	WEE38SMOMD	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

Doplnění objednávacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se značí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	WEE16SMOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	WEE16SMOMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	WEE16SMOMD71	VIT

*Doplňte prosím kód zkratkového označení pro žádaný materiál.