


Stavitelné T-hrdlo TEE-UNF s pojistnou maticí

připojení EO 24°/závit UN/UNF, stavitelné – O-kroužek (ISO 11926)



X1) O-kroužek OR

| Konstr. řada | D1 | T | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | S3 | Hmotnost g/1 ks | Objednávací kód* | PN (bar) ¹⁾ | CF | A3C |
|-----------------|----------------|-----------------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|------|--------------------|------------------|------------------------|-----|-----|
| L ³⁾ | 06 | 7/16-20 UNF-2A | 4 | 4,5 | 16,5 | 21 | 14 | 19 | 10 | 29 | 14 | 14 | 14 | 58 | TEE06L7/16UNFOMD | 315 | 315 | |
| | 08 | 7/16-20 UNF-2A | 6 | 4,5 | 18,3 | 23 | 16 | 19 | 10 | 31 | 14 | 14 | 17 | 60 | TEE08L7/16UNFOMD | 315 | 315 | |
| | 10 | 9/16-18 UNF-2A | 8 | 7,5 | 20,2 | 24 | 17 | 24 | 10 | 32 | 19 | 17 | 19 | 102 | TEE10L9/16UNFOMD | 315 | 315 | |
| | 12 | 9/16-18 UNF-2A | 10 | 7,5 | 25,7 | 26 | 19 | 25 | 11 | 34 | 19 | 17 | 22 | 103 | TEE12L9/16UNFOMD | 315 | 315 | |
| | 12 | 3/4-16 UNF-2A | 10 | 10,0 | 25,7 | 26 | 19 | 25 | 13 | 34 | 19 | 22 | 22 | 118 | TEE12L3/4UNFOMD | 315 | 315 | |
| | 15 | 3/4-16 UNF-2A | 12 | 10,0 | 29,3 | 28 | 21 | 28 | 13 | 36 | 22 | 22 | 27 | 164 | TEE15L3/4UNFOMD | 315 | 315 | |
| | 15 | 7/8-14 UNF-2A | 12 | 12,5 | 29,3 | 28 | 21 | 28 | 15 | 36 | 22 | 27 | 27 | 182 | TEE15L7/8UNFOMD | 315 | 315 | |
| | 18 | 7/8-14 UNF-2A | 15 | 15,5 | 29,3 | 31 | 24 | 32 | 15 | 40 | 27 | 27 | 32 | 265 | TEE18L7/8UNFOMD | 315 | 315 | |
| | 18 | 1 1/16-12 UN-2A | 15 | 15,5 | 29,3 | 31 | 24 | 32 | 17 | 40 | 30 | 32 | 32 | 348 | TEE18L11/16UNOMD | 315 | 315 | |
| | 22 | 1 1/16-12 UN-2A | 19 | 15,5 | 36,7 | 35 | 28 | 35 | 17 | 44 | 30 | 32 | 36 | 354 | TEE22L11/16UNOMD | 160 | 160 | |
| | 28 | 1 5/16-12 UN-2A | 24 | 21,5 | 44,0 | 38 | 31 | 42 | 17 | 47 | 36 | 41 | 41 | 625 | TEE28L15/16UNOMD | 160 | 160 | |
| | 35 | 1 5/8-12 UN-2A | 30 | 27,5 | 55,0 | 48 | 38 | 46 | 17 | 59 | 50 | 50 | 50 | 1245 | TEE35L15/8UNOMD | 160 | 160 | |
| 42 | 1 7/8-12 UN-2A | 36 | 33,5 | 55,0 | 49 | 38 | 47 | 17 | 61 | 50 | 55 | 60 | 1538 | TEE42L17/8UNOMD | 160 | 160 | | |
| S ⁴⁾ | 06 | 7/16-20 UNF-2A | 4 | 4,5 | 16,5 | 22 | 15 | 20 | 12 | 30 | 14 | 14 | 17 | 69 | TEE06S7/16UNFOMD | 400 | 400 | |
| | 08 | 9/16-18 UNF-2A | 5 | 7,5 | 18,3 | 24 | 17 | 25 | 12 | 32 | 19 | 17 | 19 | 116 | TEE08S9/16UNFOMD | 400 | 400 | |
| | 10 | 9/16-18 UNF-2A | 7 | 7,5 | 20,2 | 25 | 18 | 26 | 12 | 34 | 19 | 17 | 22 | 120 | TEE10S9/16UNFOMD | 400 | 400 | |
| | 12 | 3/4-16 UNF-2A | 8 | 10,0 | 25,7 | 29 | 22 | 30 | 14 | 38 | 22 | 22 | 24 | 195 | TEE12S3/4UNFOMD | 400 | 400 | |
| | 16 | 7/8-14 UNF-2A | 12 | 12,5 | 29,3 | 33 | 25 | 34 | 16 | 43 | 27 | 27 | 30 | 294 | TEE16S7/8UNFOMD | 400 | 400 | |
| | 20 | 1 1/16-12 UN-2A | 16 | 15,5 | 36,7 | 38 | 28 | 37 | 19 | 49 | 30 | 32 | 36 | 441 | TEE20S11/16UNOMD | 400 | 400 | |
| | 25 | 1 1/16-12 UN-2A | 20 | 15,5 | 44,0 | 42 | 30 | 50 | 19 | 54 | 36 | 32 | 46 | 628 | TEE25S11/16UNOMD | 400 | 400 | |
| | 30 | 1 5/8-12 UN-2A | 25 | 27,5 | 55,0 | 49 | 36 | 50 | 19 | 62 | 50 | 50 | 50 | 1276 | TEE30S15/8UNOMD | 250 | 250 | |
| | 38 | 1 7/8-12 UN-2A | 32 | 33,5 | 55,0 | 50 | 34 | 51 | 19 | 65 | 50 | 55 | 60 | 1256 | TEE38S17/8UNOMD | 250 | 250 | |

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

| Doplnění objednávacího kódu | | | |
|---|---|--------------------|--|
| Materiál | Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení | Příklad | Standardní těsnící materiál se neznáčí |
| Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾ | CF | TEE16S7/8UNFOMDCF | NBR |
| Ocel, pozinkovaná | A3C | TEE16S7/8UNFOMDA3C | NBR |